



Ficha técnica

CH-650 L

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Viscosificador líquido de muy fácil y rápida dispersión para trabajar lodos en perforaciones con rotación y/o percusión. Genera alta viscosidad al ser mezclado con agua, mantiene la estabilidad del pozo, además, inhibe las arcillas y lubrica el tren de barras. Es amigable con el medio ambiente y funciona muy bien en reverso inundado.

CH-650 L, TIENE LAS SIGUIENTES VENTAJAS:

- Viscosificador de arcillas e inhibidor de arcillas altamente reactivas, recubre la muestra y las paredes del pozo con una película polimérica protectora, impidiendo la hidratación de las arcillas, lutitas y esquistos hidrofílicos dispersables.
- Ayuda a evitar el embolamiento de la broca, mejora la remoción de sólidos, contribuye a la limpieza del pozo y es compatible con la mayoría de productos de uso común en perforación.
- Se mezcla con agua fresca o salobre, entregando altas viscosidades con mínimas concentraciones.
- Es amigable con el medio ambiente, no es tóxico, no fermenta ni es peligroso su manejo

LIMITACIÓN DEL PRODUCTO:

- Comienza a precipitar cuando la concentración de calcio sobrepasa 300 mg/Lt
- Se Hidroliza cuando el pH pasa de 11. Siendo su rango óptimo un pH de entre 8.5 y 10,5
- Térmicamente es estable hasta los 177 C°

DOSIFICACIÓN:

Usar entre 1 a 2 kilos por m³ de CH-650 L en aire/espuma
Usar entre 1 a 4 kilos por m³ de CH-650 L en lodos

MANIPULACIÓN:

CH-650 LIQUID Se recomienda usar protección individual (gafas y guantes)

ENVASE:

CH-650 LIQUID se encuentra disponible en baldes de 19 kilos.



Fabricado por: Chilecom Importadora Spa

Nro de contacto: +562 2776 6623 / +56 9 5095 2480

Correo: contacto@chilecomspa.cl



www.perforaditivos.cl

CHILECOM
IMPORTADORA SPA