



Ficha Técnica

CH-650 P

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

Viscosificador en polvo de alta viscosidad para trabajar lodos en perforaciones con rotación y/o percusión. Genera alta viscosidad al ser mezclado con agua, manteniendo la estabilidad del pozo, además, inhibe las arcillas y lubrica el tren de barras. Para su dispersión necesita fuerte agitación. Es amigable con el medio ambiente y funciona muy bien en reverso inundado.

APLICACIÓN Y VENTAJAS:

- Excelente viscosificador e inhibidor de arcillas altamente reactivas, recubre la muestra y las paredes del pozo con una película polimérica protectora, impidiendo la hidratación de las arcillas, lutitas y esquistos hidrofílicos dispersables.
- Ayuda a evitar el embolamiento de la broca, mejora la remoción de sólidos, contribuye a la limpieza del pozo y es compatible con la mayoría de productos de uso común en perforación.
- Se mezcla con agua fresca o salobre, entregando altas viscosidades con mínimas concentraciones.
- Es amigable con el medio ambiente, no es tóxico, no fermenta ni es peligroso su manejo.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO:

- Comienza a precipitar cuando la concentración de calcio sobrepasa 300 Mg/Lt.
- Se hidroliza cuando el pH pasa de 11. Siendo su rango óptimo un pH de entre 8.5 y 10.5.
- Térmicamente es estable hasta los 177°C.

APLICACIÓN Y PRESENTACIÓN:

- Usar entre 1 a 3 kilos de CH-650 P por m³.
- CH-650 P se encuentra disponible en baldes de 15 kilos (embolsados en 15 bolsas de 1 kg cada una).



Fabricado por: Chilecom Importadora Spa

Nro de contacto: +562 2776 6623 / +56 9 5095 2480

Correo: contacto@chilecomspa.cl



www.perforaditivos.cl

CHILECOM
IMPORTADORA SPA