



Ficha técnica

CH-FORMADOR DE REVOQUE L

Es un polímero líquido pastoso de Celulosa Poli aniónico (PAC HV) de muy rápida dispersión.

Su función básica es formar un buen revoque para estabilizar las paredes del pozo y evitar la pérdida del lodo de perforación en terrenos fracturados o permeables. Además, aporta viscosidad al lodo para mejorar la capacidad de suspender los recortes (roca triturada) transportándolos a la superficie.

Puede actuar sin problema, en aguas duras y salinas.

Por ser celulosa es biodegradable y amigable con el medio ambiente.

Puede ser usado en diamantina, rotación y martillo/aire.

CH-FORMADOR DE REVOQUE L tiene las siguientes ventajas:

- Es un eficiente controlador de filtrado.
- Evite la pérdida de lodo al obturar porosidad o fisuras de la pared.
- Inhibe las arcillas por carga.
- Ayuda a levantar los recortes (roca triturada).
- Aumenta la lubricidad del fluido.
- Promueve perforación más rápida al reducir el torque.
- Soporta la dureza del agua hasta 1.000 mg/lit.
- Soporta salinidad del agua hasta 60.000 mg/lit.
- Actúa en rango de pH 4 a 1.

DOSIFICACIÓN:

De 2 a 5 kilos por 1.000 litros de agua, según terreno y diámetro de perforación s por 1.000 lts según terreno y diámetro de perforación.

Mantener viscosidad de embudo march sobre 56 segundos durante toda la perforación.

MANIPULACIÓN:



Se recomienda el uso de protección individual (gafas y guantes)
equipamiento de protección individual (gafas, guante, máscara)

ENVASE:

CH-FORMADOR DE REVOQUE L se envasa en baldes de 19 kg.



Fabricado por: Chilecom Importadora Spa

Nro de contacto: +562 2776 6623 / +56 9 5095 2480

Correo: contacto@chilecomspa.cl

www.perforaditivos.cl



CHILECOM
IMPORTADORA SPA

