

## Ficha Técnica

### CH-FULL POLIMERO

Es un polímero de múltiple función diseñado para perforaciones diamantinas, rotativas con tricono o perforaciones roto percusión con martillo. Su finalidad es bajar los costos de perforación al usar solo un producto que otorgue revoque, viscosidad, traslado de detritos e inhibición de arcillas. Además, al ser líquido es de muy fácil dispersión ahorrando tiempo de reacción sin dejar residuos sin disolver.

Reúne en un solo producto las bondades del PAC, XANTICA, LUBE e INHIBIDORES DE ARCILLAS. Por lo tanto, un solo producto puede reemplazar a varios de uso común bajando el costo de la perforación.

es ideal para perforar terrenos poco consolidados, arenosos y arcillosos, y lechos de río. Proporciona una excelente estabilidad a las paredes del pozo evitando derrumbes y filtraciones.

CH-FULL POLIMERO puede reemplazar a la bentonita, siendo más amigable con el medio ambiente.

#### **Full polímero tiene las siguientes ventajas:**

- Permite perforar en terrenos inestables.
- Forma revoque delgado y resistente en la pared del pozo.
- Controla la filtración.
- Posee inhibidor de arcilla.
- Lubrica las barras y promueve la penetración más rápida.
- Aumenta la capacidad del fluido para limpiar el pozo.
- Mejora la estabilidad del agujero.
- De fácil y rápido mezclado con el agua al ser líquido de fácil dispersión.
- Mayor economía al ser una mezcla de polímeros de múltiple acción.
- Reduce el desgaste de las barras de perforación.
- Ecológico y amigable con el medio ambiente
- Trabaja con pH entre 6 y 9.

## Aplicación y Presentación:

La dosificación dependerá del diámetro de perforación y el terreno a perforar. Sugerimos 2 kg. por cada 1.000 lt. De agua a fin de lograr 50 segundos en embudo Marsh.

Se recomienda medir la viscosidad con el embudo Marsh en cada retorno del lodo y ajustarla si esta ha bajado agrando más CH-FULL POLIMERO.

## Viscosidad embudo Marsh sin bentonita Súper Gel X

### Por cada 1.000 litros de agua

1 kg. Full Polímero	=	39 seg.
2 kg. Full Polímero	=	51 seg.
3 kg. Full Polímero	=	59 seg.
4 kg. Full Polímero	=	67 seg.
6 kg. Full Polímero	=	73 seg.



Fabricado por: Chilecom Importadora Spa

Nro de contacto: +562 2764 1921 / +56 9 5095 2480

Corre: [contacto@chilecomspa.cl](mailto:contacto@chilecomspa.cl)

[www.perforaditivos.cl](http://www.perforaditivos.cl)



**CHILECOM**  
IMPORTADORA SPA