



CH-WALL STABILIZER

Descripción de Producto:

CH-Wall Stabilizer es un aditivo diseñado y formulado especialmente para perforaciones con aire, dígase (RC) aire reverso, DTH (Down The Hole), y perforaciones de tronaduras. Ayuda a solucionar problemas de desmoronamiento, derrumbes e inestabilidad de las paredes de la perforación.

CH-Wall Stabilizer optimiza los tiempos de perforación reduciendo la re-perforación de las zonas inestables, favoreciendo la limpieza y velocidad de barrido y reduciendo drásticamente la necesidad de usar casing.

Aplicación y ventajas:

- ❖ Estabiliza las zonas inestables perforadas, reduciendo la necesidad de re-perforar zonas de sobre carga y arenas.
- ❖ Aumenta la tasa de perforación (ROP).
- ❖ Reduce la pérdida de aire en la formación, optimizando la velocidad de barrido y el levante de los detritus.
- ❖ Se prepara una mezcla de **CH-Wall Stabilizer** con agua y se inyecta la misma en la zona a tratar previamente perforada. Durante la inyección del producto, bajar el volumen de aire inyectado y la columna de barras debe mantenerse en rotación lenta, y de preferencia recorriendo el espacio perforado.
- ❖ Dejar circular aire por algunos minutos (3 a 5 min) luego de terminar la inyección ya que es este quien provee el rápido secado y la formación de la película flexible.

Recomendaciones y Presentación:

Usar **CH-Wall Stabilizer** en proporciones 1:1 de agua, en las zonas de sobrecarga, inestables, arenas. Luego de pasar estas zonas se puede usar **CH-Wall Stabilizer** en una dosificación menor con el fin de ir recuperado la zona estabilizada.

CH-Wall Stabilizer se encuentra disponible en baldes de 19 kilos.



Fabricado por: CHILECOM SPA
227641921 – 950952480
ventas@perfoaditivos.cl

www.perfoaditivos.cl